



QT54705V01

ENGLISH

ESPAÑOL



Canon Inkjet Office All-In-One
Equipo multifunción para oficina Canon Inkjet

MX370 series

Specifications

K10374

General Specifications

Printing resolution (dpi)

4800* (horizontal) X 1200 (vertical)

* Ink droplets can be placed with a pitch of 1/4800 inch at minimum.

Interface

USB Port:

Hi-Speed USB *1

*1 A computer that complies with Hi-Speed USB standard is required.

Since the Hi-Speed USB interface is fully upwardly compatible with USB 1.1, it can be used at USB 1.1.

Print width

8 inches/203.2 mm (for Borderless Printing: 8.5 inches/216 mm)

Operating environment

Temperature: 5 to 35 °C (41 to 95 °F)

Humidity: 10 to 90 % RH (no condensation)

Storage environment

Temperature: 0 to 40 °C (32 to 104 °F)

Humidity: 5 to 95 % RH (no condensation)

Power supply

AC 100-240 V, 50/60 Hz

Power consumption

Printing (Copy): Approx. 14 W

Standby (minimum): Approx. 1.6 W *1*2

OFF: Approx. 0.4 W *1

*1 USB connection to PC

*2 The wait time for standby cannot be changed.

External dimensions

Approx. 18.1 (W) X 15.2 (D) X 7.9 (H) inches

Approx. 458 (W) X 385 (D) X 200 (H) mm

* With the Front Cover retracted.

Weight

Approx. 8.4 kg (Approx. 18.5 lb)

* With the FINE Cartridges installed.

Canon FINE Cartridge

Total 1792 nozzles (BK 640 nozzles, C/M/Y each 384 nozzles)

ADF capacity

A4 or Letter size: max. 30 sheets (20 lb/75 gsm paper), up to 0.16 inches/4 mm in height

Legal size: max. 5 sheets (20 lb/75 gsm paper), up to 0.04 inches/1 mm in height

Other sizes: 1 sheet

Fax Specifications

Applicable line

Public Switched Telephone Network (PSTN)

Communication mode

Super G3, G3

Data compressing system

Black: MH, MR, MMR

Color: JPEG

Modem speed

max. 33.6 kbps

(Automatic fallback)

Transmission speed

Black: Approx. 3 seconds/page at 33.6 kbps

(Based on ITU-T No.1 chart for US specifications and Canon FAX Standard chart No.1 for others, both in standard mode.)

Color: Approx. 1 minute/page at 33.6 kbps
(Based on Canon COLOR FAX TEST SHEET.)

Gradation

Black: 256 levels

Color: 24 bit Full Color (RGB each 8 bit)

Density adjustment

3 levels

Memory

Transmission/reception: approx. 50 pages

(Based on ITU-T No.1 chart for US specifications and Canon FAX Standard chart No.1 for others, both in standard mode.)

Fax resolution

Black Standard: 203 pels/inch X 98 lines/inch (8 pels/mm X 3.85 lines/mm)

Black Fine, Photo: 203 pels/inch X 196 lines/inch (8 pels/mm X 7.70 lines/mm)

Black Extra Fine: 300 X 300 dpi

Color: 200 X 200 dpi

Dialing

Automatic dialing

Coded speed dial (max. 20 destinations)

Group dial (max. 19 destinations)

Regular dialing (with Numeric buttons)

Automatic redialing

Manual redialing (max. 10 destinations)

Others

Activity report (after every 20 transactions)

Sequential broadcasting (max. 21 destinations)

Rejected numbers (max. 10 destinations)

Copy Specifications

Multiple copy

max. 99 pages

Intensity adjustment

9 positions, Auto intensity (AE copy)

Reduction/Enlargement

25 % - 400 % (1 % unit)

Scan Specifications

Scanner driver

TWAIN/WIA (for Windows 7/Windows Vista/Windows XP)

Maximum scanning size

A4/Letter, 8.5" X 11.7"/216 X 297 mm (Platen Glass), 8.5" X 14.0"/216 X 356 mm (ADF)

Scanning resolution

Optical resolution (horizontal X vertical) max: 1200 X 2400 dpi *1

Interpolated resolution max: 19200 X 19200 dpi *2

*1 Optical Resolution represents the maximum sampling rate based on ISO 14473.

*2 Increasing the scanning resolution will limit the maximum possible scanning area.

Gradation (Input/Output)

Gray: 16 bit/8 bit

Color: 48 bit/24 bit (RGB each 16 bit/8 bit)

CANON U.S.A. INC.
One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042 U.S.A.
www.usa.canon.com/

Minimum System Requirements

Conform to the operating system's requirements when higher than those given here.

Windows

Macintosh

Operating System/Processor/RAM

Windows 7, Windows 7 SP1
1 GHz or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor
1 GB (32-bit)/2 GB (64-bit)

Mac OS X Lion 10.7
Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7, or Xeon processor
2 GB

Windows Vista, Vista SP1, Vista SP2
1 GHz processor
512 MB

Mac OS X 10.6
Intel processor
1 GB

Windows XP SP2, SP3 32-bit only
300 MHz processor
128 MB

Mac OS X 10.5.8
Intel processor, PowerPC G5, PowerPC G4 (867 MHz or faster)
512 MB

Browser

Internet Explorer 6 or later

Safari 3 or later

Hard Disk Space

1.5 GB

Note: For bundled software installation.
The necessary amount of hard disk space may be changed without notice.

1.5 GB

Note: For bundled software installation.
The necessary amount of hard disk space may be changed without notice.

CD-ROM Drive

Required

Required

Display

SVGA 800 X 600

XGA 1024 X 768

- Windows: Operation can only be guaranteed on a computer with Windows 7, Windows Vista or Windows XP pre-installed.
- Windows: Uninstall software bundled with the Canon inkjet printer before upgrading from Windows Vista to Windows 7, then install the bundled software again.
- Windows: Some functions may not be available with Windows Media Center.
- Windows: Internet Explorer 7, 8 or 9 is required to install Easy-WebPrint EX. Microsoft .NET Framework 4 Client Profile must be installed to use Easy-WebPrint EX in Internet Explorer 9.
- Macintosh: Hard Disk must be formatted as Mac OS Extended (Journaled) or Mac OS Extended.
- Macintosh: After upgrading from Mac OS X 10.6 to Mac OS X Lion 10.7, install software bundled with the Canon inkjet printer.

Specifications are subject to change without notice.

About Consumables
Consumables (ink tanks / FINE Cartridges) are available for 5 years after production of the machine has stopped.

Especificaciones

Especificaciones generales
Resolución de impresión (ppp)
4800* (horizontal) x 1200 (vertical)
* Las gotas de tinta se pueden situar con una separación de 1/4800 pulgadas como mínimo.
Interfaz
Puerto USB (USB Port): Hi-Speed USB *1
*1 Es necesario un ordenador compatible con el estándar Hi-Speed USB. Puesto que la interfaz Hi-Speed USB es totalmente compatible con USB 1.1, también se puede utilizar con USB 1.1.
Ancho de impresión
8 pulgadas/203,2 mm (para impresión sin bordes: 8,5 pulgadas/216 mm)
Entorno de funcionamiento
Temperatura: de 5 a 35 °C (de 41 a 95 °F)
Humedad: del 10 al 90 % (humedad relativa sin condensación)
Entorno de almacenamiento
Temperatura: de 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)
Humedad: del 5 al 95 % (humedad relativa sin condensación)
Suministro eléctrico
100-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo
Impresión (copia): 14 W aprox.
En espera (mínimo): 1,6 W aprox. *1*2
Apagada: 0,4 W aprox. *1
*1 Conexión USB al ordenador
*2 No se puede modificar el tiempo para que el equipo entre en espera.
Dimensiones externas
18,1 (An) x 15,2 (Pr) x 7,9 (Al) pulgadas aprox.
458 (An) x 385 (Pr) x 200 (Al) mm aprox.
* Con la cubierta delantera (Front Cover) retraída.
Peso
8,4 kg aprox. (18,5 lb aprox.)
* Con los cartuchos FINE (FINE Cartridges) instalados.
Canon Cartucho FINE (FINE Cartridge)
Total 1792 inyectores (BK 640 inyectores, C/M/Y cada 384 inyectores)
Capacidad del ADF

Tamaño A4 o Carta: máx. 30 hojas (papel de 20 lb/75 gsm), hasta 0,16 pulgadas/4 mm de alto
Tamaño Legal: máx. 5 hojas (papel de 20 lb/75 gsm), hasta 0,04 pulgadas/1 mm de alto
Otros tamaños: 1 hoja

Especificaciones de fax
Línea aplicable
Red telefónica conmutada pública (PSTN, Public Switched Telephone Network)
Modo de comunicación
Super G3, G3
Sistema de compresión de datos
Negro: MH, MR, MMR <p>Color: JPEG</p>
Velocidad del módem
máx. 33,6 kbps <p>(Sistema alternativo automático)</p>
Velocidad de transmisión
Negro: 3 segundos/página aprox. a 33,6 kbps <p>(Basado en el cuadro n.º 1 de ITU-T para especificaciones de EE UU y en el cuadro n.º 1 del estándar de FAX de Canon para el resto, ambos en modo estándar.)</p> Color: 1 minuto/página aprox. a 33,6 kbps <p>(Basado en la HOJA DE PRUEBA DE FAX EN COLOR de Canon.)</p>
Gradación
Negro: 256 niveles <p>Color: 24 bits a todo color (RGB cada 8 bits)</p>

Ajuste de la densidad
3 niveles
Memoria
Transmisión/recepción: 50 páginas aprox. <p>(Basado en el cuadro n.º 1 de ITU-T para especificaciones de EE UU y en el cuadro n.º 1 del estándar de FAX de Canon para el resto, ambos en modo estándar.)</p>

Resolución de fax
Negro Estándar (Standard): 203 píxeles/pulgada x 98 líneas/pulgada (8 píxeles/mm x 3,85 líneas/mm)
Negro Fina (Fine), Foto (Photo): 203 píxeles/pulgada x 196 líneas/pulgada (8 píxeles/mm x 7,70 líneas/mm)
Negro Extrafina (Extra Fine): 300 x 300 ppp
Color: 200 x 200 ppp

Marcación
Marcación automática <p>Marc. abreviada cod. (Coded speed dial) (máx. 20 destinos)</p> <p>Marcac. por grupo (Group dial) (máx. 19 destinos)</p> <p>Marcación regular (con botones numéricos)</p> <p>Rellamada automática</p> <p>Rellamada manual (máx. 10 destinos)</p>
Otros
Informe de actividad (Activity report) (cada 20 transacciones)
Difusión secuencial (máx. 21 destinos)
Números rechazados (Rejected numbers) (máx. 10 destinos)

Especificaciones de copia
Copia múltiple
99 páginas máximo
Ajuste de intensidad
9 posiciones, intensidad automática (copia AE)
Reducción/ampliación
25 % - 400 % (unidad de 1 %)

Especificaciones de escaneado
Controlador del escáner
TWAIN/WIA (para Windows 7/Windows Vista/Windows XP)
Tamaño máximo de escaneado
A4/Carta, 8,5" x 11,7"/216 x 297 mm (cristal de la platina (Platen Glass)), 8,5" x 14,0"/216 x 356 mm (ADF)
Resolución de escaneado
Resolución óptica (horizontal x vertical) máx: 1200 x 2400 ppp *1 <p>Resolucióno interpolada máx: 19200 x 19200 ppp *2</p> *1 La resolución óptica representa la velocidad máxima de muestreo basada en ISO 14473.
*2 Si se aumenta la resolución de escaneado se limitará el área máxima de escaneado posible.
Gradación (Entrada/Salida)
Gris: 16 bits/8 bits
Color: 48 bits/24 bits (RGB cada 16 bits/8 bits)

CANON U.S.A. INC.

One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042 U.S.A.
www.usa.canon.com/

Requisitos mínimos del sistema	
Cumple los requisitos del sistema operativo cuando son mayores que los mencionados aquí.	
 Windows	 Macintosh
Sistema operativo/Procesador/RAM	
Windows 7, Windows 7 SP1 <p>Procesador a 1 GHz o superior de 32 bits (x86) o 64 bits (x64)</p> 1 GB (32 bits)/2 GB (64 bits)	Mac OS X Lion 10.7 <p>Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7 o procesador Xeon</p> 2 GB
Windows Vista, Vista SP1, Vista SP2 <p>Procesador a 1 GHz</p> 512 MB	Mac OS X 10.6 <p>Procesador Intel</p> 1 GB
Windows XP SP2, SP3 32 bits únicamente <p>Procesador a 300 MHz</p> 128 MB	Mac OS X 10.5.8 <p>Procesador Intel, PowerPC G5, PowerPC G4 (867 MHz o superior)</p> 512 MB
Zona de búsqueda	
Internet Explorer 6 o posterior	Safari 3 o posterior
Espacio en el disco duro	
1,5 GB <p>Nota: para instalar el software incluido.</p> El espacio disponible en el disco duro puede cambiar sin aviso.	1,5 GB <p>Nota: para instalar el software incluido.</p> El espacio disponible en el disco duro puede cambiar sin aviso.
Unidad de CD-ROM	
Necesaria	Necesaria
Pantalla	
SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768

- Windows: sólo se garantiza el funcionamiento en un ordenador con Windows 7, Windows Vista o Windows XP preinstalado.
- Windows: desinstale primero el software incluido con la impresora Canon inkjet antes de actualizar de Windows Vista a Windows 7 y, a continuación, vuelva a instalar el software.
- Windows: es posible que algunas funciones no estén disponibles con Windows Media Center.
- Windows: se necesita Internet Explorer 7, 8 o 9 para instalar Easy-WebPrint EX.
- Microsoft .NET Framework 4 Client Profile debe estar instalado para utilizar Easy-WebPrint EX en Internet Explorer 9.
- Macintosh: el disco duro debe estar formateado como Mac OS Plus (con registro) o Mac OS Plus.
- Macintosh: después de actualizar de Mac OS X 10.6 a Mac OS X Lion 10.7, instale el software incluido con la impresora Canon inkjet.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Acerca de los consumibles
Los consumibles (depósitos de tinta (ink tanks) / cartuchos FINE (FINE Cartridges)) estarán disponibles durante 5 años después de haber dejado de fabricar el equipo.