

Canon MX370 series Specifications

General Specifications
Printing resolution (dpi) <p>4800* (horizontal) X 1200 (vertical) * Ink droplets can be placed with a pitch of 1/4800 inch at minimum.</p>
Interface <p>USB Port: <ul style="list-style-type: none">Hi-Speed USB *1 *1 A computer that complies with Hi-Speed USB standard is required. Since the Hi-Speed USB interface is fully upwardly compatible with USB 1.1, it can be used at USB 1.1.</p>
Print width <p>203.2 mm/8 inches (for Borderless Printing: 216 mm/8.5 inches)</p>
Operating environment <p>Temperature: 5 to 35 °C (41 to 95 °F) Humidity: 10 to 90 % RH (no condensation)</p>
Storage environment <p>Temperature: 0 to 40 °C (32 to 104 °F) Humidity: 5 to 95 % RH (no condensation)</p>
Power supply <p>AC 100-240 V, 50/60 Hz</p>
Power consumption <p>Printing (Copy): Approx. 14 W Standby (minimum): Approx. 1.6 W *1*2 OFF: Approx. 0.4 W *1 *1 USB connection to PC *2 The wait time for standby cannot be changed.</p>
External dimensions <p>Approx. 458 (W) X 385 (D) X 200 (H) mm Approx. 18.1 (W) X 15.2 (D) X 7.9 (H) inches * With the Front Cover retracted.</p>
Weight <p>Approx. 8.4 kg (Approx. 18.5 lb) * With the FINE Cartridges installed.</p>
Canon FINE Cartridge <p>Total 1792 nozzles (BK 640 nozzles, C/M/Y each 384 nozzles)</p>
ADF capacity <p>A4 or Letter size: max. 30 sheets (20 lb/75 gsm paper), up to 4 mm/0.16 inches in height Legal size: max. 5 sheets (20 lb/75 gsm paper), up to 1 mm/0.04 inches in height Other sizes: 1 sheet</p>

Fax Specifications
Applicable line <p>Public Switched Telephone Network (PSTN)</p>
Communication mode <p>Super G3, G3</p>
Data compressing system <p>Black: MH, MR, MMR Color: JPEG</p>
Modem speed <p>max. 33.6 kbps (Automatic fallback)</p>
Transmission speed <p>Black: Approx. 3 seconds/page at 33.6 kbps (Based on ITU-T No.1 chart for US specifications and Canon FAX Standard chart No.1 for others, both in standard mode.) Color: Approx. 1 minute/page at 33.6 kbps (Based on Canon COLOR FAX TEST SHEET.)</p>
Gradation <p>Black: 256 levels Color: 24 bit Full Color (RGB each 8 bit)</p>
Density adjustment <p>3 levels</p>
Memory <p>Transmission/reception: approx. 50 pages (Based on ITU-T No.1 chart for US specifications and Canon FAX Standard chart No.1 for others, both in standard mode.)</p>
Fax resolution <p>Black Standard: 8 pels/mm X 3.85 lines/mm (203 pels/inch X 98 lines/inch) Black Fine, Photo: 8 pels/mm X 7.70 lines/mm (203 pels/inch X 196 lines/inch) Black Extra Fine: 300 X 300 dpi Color: 200 X 200 dpi</p>
Dialing <p>Automatic dialing <ul style="list-style-type: none">Coded speed dial (max. 20 destinations) Group dial (max. 19 destinations) Regular dialing (with Numeric buttons) Automatic redialing Manual redialing (max. 10 destinations)</p>
Others <p>Activity report (after every 20 transactions) Sequential broadcasting (max. 21 destinations) Rejected numbers (max. 10 destinations)</p>

CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501
Japan

CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59-61 1185 XB Amstelveen
The Netherlands
www.canon-europe.com

Copy Specifications
Multiple copy <p>max. 99 pages</p>
Intensity adjustment <p>9 positions, Auto intensity (AE copy)</p>
Reduction/Enlargement <p>25 % - 400 % (1 % unit)</p>

Scan Specifications
Scanner driver <p>TWAIN/WIA (for Windows 7/Windows Vista/Windows XP)</p>
Maximum scanning size <p>A4/Letter, 216 X 297 mm/8.5" X 11.7" (Platen Glass), 216 X 356 mm/8.5" X 14.0" (ADF)</p>
Scanning resolution <p>Optical resolution (horizontal X vertical) max: 1200 X 2400 dpi *1 Interpolated resolution max: 19200 X 19200 dpi *2 *1 Optical Resolution represents the maximum sampling rate based on ISO 14473. *2 Increasing the scanning resolution will limit the maximum possible scanning area.</p>

Gradation (Input/Output) <p>Gray: 16 bit/8 bit Color: 48 bit/24 bit (RGB each 16 bit/8 bit)</p>
--

Техникалық сипаттамалар

Жалпы сипаттамалар Баспа ажыратымдылығы (нүкте/дюйм) <p>4800* (көпденеңнен) X 1200 (тігінен) * Сия тамшыларын кемінде 1/4800 дюймдік қадаммен орналастыруға болады.</p>
Интерфейс <p>USB порты: <ul style="list-style-type: none">Hi-Speed USB *1 *1 Hi-Speed USB стандартына сәйкес келетін компьютер қажет. Hi-Speed USB интерфейсі жоғары деңгейде USB 1.1 интерфейсімен толық үйлесімді болғандықтан, оны USB 1.1 интерфейсімен пайдалануға болады.</p>
Баспа ені <p>203.2 мм/8 дюйм (fBorderless Printing/Жиексіз фотосуреттерді басып шығару) үшін: 216 мм/8,5 дюйм)</p>
Жұмыс ортасы <p>Температура: 5 - 35 °C (41 - 95 °F) Ылғалдылық: 10-90% салыстырмалы ылғалдылық (конденсациясыз)</p>
Сақтау ортасы <p>Температура: 0 - 40 °C (32 - 104 °F) Ылғалдылық: 5-95% салыстырмалы ылғалдылық (конденсациясыз)</p>
Қуат көзі <p>Айнымалы ток 100-240 В, 50/60 Гц</p>
Қуаттың тұтынылуы <p>Басып шығару (көшіру): шамамен 14 ВтҚүту режимі (ең аз): шамамен 1,6 Вт *1*2 Өшіп тұрғанда: шамамен 0,4 Вт *1 *1 Компьютерге USB байланысы *2 Күту режимі қосылатын уақыт аралығын өзгерту мүмкін емес.</p>
Сыртық өлшемдері <p>Шамамен 458 (ені) X 385 (ұзындығы) X 200 (биіктігі) мм Шамамен 18,1 (ені) X 15,2 (ұзындығы) X 7,9 (биіктігі) дюйм * Алдыңғы қақпағы кіріп тұрғанда.</p>
Салмағы <p>Шамамен 8,4 кг (шамамен 18,5 фунт) * FINE картридждері (FINE Cartridges) орнатылып тұрғанда.</p>
Canon FINE картриджі (FINE Cartridge) <p>Барлығы 1792 саптама (BK 640 саптама, C/M/Y әрқайсысында 384 саптама)</p>
ADF сыйымдылығы <p>A4 немесе Letter өлшемі: (ең көбі) 30 парақ (20 фунт/75 г/м2), биіктігі: 4 мм/0,16 дюйм Занды өлшем: (ең көбі) 5 парақ (20 фунт/75 г/м2), биіктігі: 1 мм/0,04 дюйм Басқа өлшемдер: 1 парақ</p>

CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501
Japan

CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59-61 1185 XB Amstelveen
The Netherlands
www.canon-europe.com

Факске қатысты техникалық сипаттамалар
Қолайлы жол <p>Жалпы қолданылатын телефон желісі (PSTN)</p>
Байланыс режимі <p>Super G3, G3</p>
Деректерді қысу жүйесі <p>Қара: MH, MR, MMR Түсті: JPEG</p>
Модем жылдамдығы <p>ең көбі 33,6 Кбит/с (апат режиміне автоматты өту)</p>
Тасымалдау жылдамдығы <p>Қара: шамамен 3 сек/бет / 33,6 Кбит/с (АҚШ сипаттамалары үшін ITU-T 1-кесте және басқалары үшін Сапоп факс стандартының 1-кестесі, екеуі де стандартты режимде.) Түсті: шамамен 1 мин/бет / 33,6 Кбит/с (Сапоп түсті факс тестінің парағы негізінде.)</p>
Градация <p>Қара: 256 деңгей Түсті: 24 бит толық түс (RGB әрқайсысы 8 бит)</p>
Қалыңдықты реттеу <p>3 деңгей</p>
Жад <p>Деректерді беру/қабылдау: шамамен 50 бет (АҚШ сипаттамалары үшін ITU-T 1-кесте және басқалары үшін Сапоп факс стандартының 1-кестесі, екеуі де стандартты режимде.)</p>
Факс ажыратымдылығы <p>Стандартты қара: 8 пиксель/мм X 3,85 жол/мм (203 пиксель/дюйм X 98 жол/дюйм) Жоғары сапалы қара, фото: 8 пиксель/мм X 7,70 жол/мм (203 пиксель/дюйм X 196 жол/дюйм) Өте жоғары сапалы қара: 300 X 300 нүкте/дюйм Түсті: 200 X 200 нүкте/дюйм</p>
Нөмірді теру <p>Автоматты нөмірді теру <ul style="list-style-type: none">Қодталған нөмірді жылдам теру (ең көбі 20 жерге) Топтар нөмірін теру (ең көбі 19 жерге) Нөмірді қолмен теру (сандық түймелермен) Автоматты қайта теру Қолмен қайта теру (ең көбі 10 жерге)</p>
Басқалары <p>Әрекет туралы есеп (әр 20 жібергеннен кейін) Үздіксіз тарату (ең көбі 21 жерге) Қабылданбаған нөмірлер (ең көбі 10 жерге)</p>

Canon CEE GmbH
Oberlaaer Strasse 233
1100 Vienna
Austria
Tel. +43 1 68089 0
Фак. +43 1 68089 333
www.canon-cee.com

Canon компаниясының Алматыдағы өкілі:
Әл-Фараби даңғ.5
«Нұрлы тау» БО
050059 Алматы
Қазақстан
Тел.: +7-7272-77 77 95
Факс: +7-7272-77 77 95, ішкі 102
www.canon.kz

Көшіруге қатысты техникалық сипаттамалар
Бірнеше бетке көшіру <p>ең көбі 99 бет</p>
Қарқындылықты реттеу <p>9 позиция, Авто қарқындылық (АЕ көшірмесі)</p>
Кішірейту/ұлғайту <p>25 % - 400 % (1 % қадаммен)</p>

Сканерлеуге қатысты техникалық сипаттамалар
Сканердің драйвері <p>TWAIN/WIA (Windows 7/Windows Vista/Windows XP жүйелері үшін)</p>
Ең үлкен сканерлеу аймағы <p>A4/Letter, 216 X 297 мм/8.5" X 11.7" (Platen Glass), 216 X 356 мм/8.5" X 14.0" (ADF)</p>
Сканерлеу ажыратымдылығы <p>Оптикалық ажыратымдылық (көпденеңнен X тігінен), ең көбі: 1200 X 2400 нүкте/дюйм *1 Интерполяциялы ажыратымдылық, ең көбі: 19200 X 19200 нүкте/дюйм *2 *1 Оптикалық ажыратымдылық ISO 14473 негізінде ең көп таңдау жиілігін көрсетеді. *2 Сканерлеу ажыратымдылығын арттыру ең үлкен сканерлеу аймағын шектейді.</p>
Градация (кіріс/шығыс) <p>Сұр: 16 бит/8 бит Түсті: 48 бит/24 бит (RGB әрқайсысы 16 бит/8 бит)</p>

Жүйеге қойылатын ең төменгі талаптар

Осында берілгендерден жаңа болса, амалдық жүйенің талаптарымен сәйкестендіріңіз.

Windows	Macintosh
Амалдық жүйе/Процессор/Жедел сақтау жады <p>Windows 7, Windows 7 SP1 1 ГГц немесе одан жылдам 32 биттік (x86) немесе 64 биттік (x64) процессор 1 ГБ (32 биттік)/2 ГБ (64 биттік)</p>	Mac OS X Lion 10.7 Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7 немесе Xeon процессоры 2 ГБ
Windows Vista, Vista SP1, Vista SP2 1 ГГц процессор 512 МБ	Mac OS X 10.6 Intel процессоры 1 ГБ
Windows XP SP2, SP3 тек 32 биттік 300 МГц процессор 128 МБ	Mac OS X 10.5.8 Intel процессоры, PowerPC G5, PowerPC G4 (867 МГц немесе одан жылдам) 512 МБ
Шолғыш	
Internet Explorer 6 немесе кейінгі нұсқасы	Safari 3 немесе кейінгі нұсқасы
Қатты дискідегі орын	
1,5 ГБ Ескертпе: жинақпен берілген бағдарламалық құралды орнатуға арналған. Қатты дискідегі қажетті орын көлемі ескертусіз өзгертілуі мүмкін.	1,5 ГБ Ескертпе: жинақпен берілген бағдарламалық құралды орнатуға арналған. Қатты дискідегі қажетті орын көлемі ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
CD-ROM науасы	
Қажет	Қажет
Дисплей	
SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768

- Windows: алдын ала Windows 7, Windows Vista немесе Windows XP жүйесі орнатылған компьютердің жұмысына ғана келіпдік беріледі.
- Windows: Windows Vista жүйесінен Windows 7 жүйесіне жаңартпас бұрын, Сапоп сиялы принтерімен бірге берілген бағдарламалық құралды жойып, одан кейін қайта орнатыңыз.
- Windows: Windows Media Center орталығында кейбір функциялар істемеуі мүмкін.
- Windows: Easy-WebPrint EX бағдарламасын орнату үшін Internet Explorer 7, 8 немесе 9 нұсқасы қажет. Internet Explorer 9 нұсқасында Easy-WebPrint EX бағдарламасын пайдалану үшін Microsoft .NET Framework 4 Client Profile орнатылған болуы тиіс.
- Macintosh: қатты дискіні Mac OS Extended (Journaled) немесе Mac OS Extended ретінде пішімдеу керек.
- Macintosh: Mac OS X 10.6 нұсқасын Mac OS X Lion 10.7 нұсқасына жаңартқаннан кейін Сапоп сиялы принтерімен бірге берілген бағдарламалық құралды орнатыңыз.

Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертіледі.
Тұтынылатын заттар туралы
Тұтынылатын заттарды (сия ыдыстары / FINE картридждері (FINE Cartridges)) өндірілуі тоқтағаннан кейін 5 жыл ішінде алуға болады.

مشخصات

مشخصات کلی
وضوح چاپ (dpi/نقطه در اینچ) <p>۴۸۰۰×۴۸۰۰ (افقی) × ۱۲۰۰× (عمودی) <ul style="list-style-type: none">تراکم قطرات جوهر می تواند ۴۸۰۰/۱ اینچ در دقیقه باشد.</p>
رابط <p>درگاه USB:</p> <ul style="list-style-type: none">Hi-Speed USB ۱* <p>۱* رایانه سازگار با Hi-Speed USB استاندارد مورد نیاز است. از آن جا که رابط USB Hi-Speed کاملاً با USB 1.1 سازگاری دارد، می توان از آن با USB 1.1 استفاده کرد.</p>
عرض چاپ <p>۲۰۳٫۲ میلی متر/۸ اینچ (برای [Borderless Printing/چاپ بدون حاشیه]: ۲۱۶ میلی متر/۸٫۵ اینچ)</p>
محیط کارکرد <p>دما: ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد (۴۱ تا ۹۵ درجه فارنهایت) رطوبت: ۱۰ تا ۹۰ درصد رطوبت نسبی (بدون بخار)</p>
محیط نگهداری <p>دما: ۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد (۳۲ تا ۱۰۴ درجه فارنهایت) رطوبت: ۵ تا ۹۵ درصد رطوبت نسبی (بدون بخار)</p>
منبع نیرو <p>جریان برق متناوب ۱۰۰-۲۴ ولت، ۶۰/۵۰ هرتز</p>

مصرف برق
چاپ (کیجی): تقریباً ۱۴ وات <p>آماده به کار (حداقل): تقریباً ۱٫۶ وات *۲۴۱</p> <p>خاموش: تقریباً ۰٫۴ وات *۱</p> <p>* اتصال USB به رایانه</p> <p>* زمان انتظار برای حالت آماده به کار را نمی توان تغییر داد.</p>

ابعاد خارجی
تقریباً ۴۵۸ (طول) × ۳۸۵ (عرض) × ۲۰۰ (ارتفاع) میلی متر <p>تقریباً ۱۸٫۱ (طول) × ۱۵٫۲ (عرض) × ۷٫۹ (ارتفاع) اینچ</p> <ul style="list-style-type: none">در حالی که درپوش جلو بسته است.

وزن
تقریباً ۸٫۴ کیلوگرم (تقریباً ۱۸٫۵ پوند) <ul style="list-style-type: none">در حالی که کارتریج های FINE (FINE Cartridges) نصب شده اند.

کارتریج Canon FINE (FINE Cartridge)
در کل ۱۷۹۲ نازل (BK یا ۶۴۰ نازل، C/M/Y هر کدام با ۳۸۴ نازل)

ظرفیت ADF
اندازه A4 یا Letter: حداکثر ۳۰ کاغذ (۲۰ پوند/۷۵ گرم در مترمربع کاغذ)، حداکثر ۴ میلی متر/۰٫۱۶ اینچ ارتفاع
اندازه Legal: حداکثر ۵ کاغذ (۲۰ پوند/۷۵گرم در مترمربع کاغذ)، حداکثر ۱ میلی متر/۰٫۰۰۴ اینچ ارتفاع
اندازه های دیگر: ۱ کاغذ

مشخصات دستگاه فاکس
خط تلفن قابل استفاده <p>شبکه عمومی تلفن ثابت (PSTN)</p>
حالت ارتباطی <p>G3 · Super G3</p>
سیستم فشرده سازی داده ها <p>سیاه: MMR ·MR ·MH رنگی: JPEG</p>
سرعت مودم <p>حداکثر ۳۳٫۶ کیلوبیت در ثانیه (نخیره خودکار)</p>
سرعت ارسال <p>سیاه: تقریباً ۳ ثانیه/صفحه در ۳۳٫۶ کیلوبیت در ثانیه (بسته به نمودار ITU-T شماره ۱ مربوط به مشخصات ایالات متحده و نمودار استاندارد Canon FAX شماره ۱ برای سایر کشورها، هر دو در حالت استاندارد.) رنگی: تقریباً ۱ دقیقه/صفحه در ۳۳٫۶ کیلوبیت در ثانیه (بسته به صفحه تست فاکس رنگی Canon.)</p>

درجه بندی رنگ
سیاه: ۲۵۶ سطح <p>رنگی: ۲۴ بیت تمام رنگ (RGB هر کدام ۸ بیت)</p>

تنظیم تراکم
۳ سطح
حافظه
ارسال/دریافت: تقریباً ۵۰ صفحه <p>(بسته به نمودار ITU-T شماره ۱ مربوط به مشخصات ایالات متحده و نمودار استاندارد Canon FAX شماره ۱ برای سایر کشورها، هر دو در حالت استاندارد.)</p>

وضوح فاکس
سیاه استاندارد: ۸ پیکسل/میلی متر × ۳٫۸۵ خط/میلی متر (۲۰۳ پیکسل/اینچ × ۹۸ خط/اینچ) <p>سیاه عالی، عکس: ۸ پیکسل/میلی متر × ۷٫۷۰ خط/میلی متر (۲۰۳ پیکسل/اینچ × ۱۹۶ خط/اینچ)</p> <p>سیاه فوق عالی: ۳۰۰ × ۳۰۰ نقطه در اینچ رنگی: ۲۰۰ × ۲۰۰ نقطه در اینچ</p>

شماره گیری
شماره گیری خودکار <p>شماره گیری کنگاری شده (حداکثر ۲۰ مقصد)</p> <p>شماره گیری گروهی (حداکثر ۱۹ مقصد)</p> <p>شماره گیری معمولی (با دکمه های عددی)</p> <p>شماره گیری مجدد خودکار</p> <p>شماره گیری مجدد دستی (حداکثر ۱۰ مقصد)</p>

موارد دیگر
گزارش فعالیت (بعد از هر ۲۰ عملیات) <p>ارسال ترتیبی (حداکثر ۲۱ مقصد)</p> <p>تماس های رد شده (حداکثر ۱۰ مقصد)</p>

مشخصات کیبی
کیبی چندتابی <p>حداکثر ۹۹ صفحه</p>
تنظیم تراکم <p>۹ وضعیت، تراکم خودکار (کیبی AE)</p>
کاهش/افزایش <p>۲۵ درصد - ۴۰۰ درصد (واحد ۱ درصد)</p>

مشخصات اسکن
درباور اسکنر <p>TWAIN/WIA (برای Windows XP/Windows Vista/Windows 7)</p>
حداکثر اندازه اسکن <p>Letter/A4، ۲۱۶ × ۲۹۷ میلی متر/۸٫۵ × ۱۱٫۷ اینچ (شیشه دستگاه)، ۲۱۶ × ۳۵۶ میلی متر/۸٫۵ × ۱۴۰ اینچ (ADF)</p>

وضوح اسکن
وضوح نوری (افقی × عمودی) حداکثر: ۱۲۰۰ × ۲۴۰۰ نقطه در اینچ *۱ <p>حداکثر وضوح اضافه شده: ۱۹۲۰۰ × ۱۹۲۰۰ نقطه در اینچ *۳</p> <p>۱* وضوح نوری نشانگر حداکثر میزان نمونه گیری بر پایه ISO 14473 می باشد.</p> <p>*۳ با افزایش وضوح اسکن، حداکثر ناحیه قابل اسکن کاهش می یابد.</p>

درجه بندی رنگ (ورودی/خروجی)
خاکستری: ۱۶ بیت/۸ بیت <p>رنگی: ۲۸ بیت/۲۴ بیت (RGB هر کدام ۱۶ بیت/۸ بیت)</p>

حداقل نیازمندیهای سیستم	
نیازمندی های سیستم عامل مطابق با بالاتر از نیازمندی های ذکر شده در اینجا مورد نیاز است.	
Macintosh	Windows
سیستم عامل/پردازشگر/RAM	سیستم عامل/پردازشگر/RAM
Mac OS X Lion 10.7 پردازشگر Intel Core i3 ·Intel Core 2 Duo ·Core i5 ·Core i7 ·Xeon یا Xeon ۵ پردازشگر 2 گیگابایت	Windows 7 SP1 ·Windows 7 پردازشگر ۱ گیگاهرتز یا سریع تر ۳۲ بیت (۸۶X) یا ۶۴ بیت (۴۴X) ۱ گیگابایت (۳۲ بیت)/۲ گیگابایت (۶۴ بیت)
Mac OS X 10.6 پردازشگر Intel پردازشگر 1 گیگابایت	Vista ·Vista SP1 ·Windows Vista SP2 پردازشگر ۱ گیگاهرتز ۵۱۲ مگابایت
Mac OS X 10.5.8 پردازشگر Intel ·PowerPC G5 ·PowerPC G4 پردازشگر ۱٫۲۸ مگابایت	فقط Windows XP SP2 پردازشگر ۳۲ بیت پردازشگر ۳۰۰ مگاهرتز ۱۲۸ مگابایت
مورورگر	مورورگر
Safari 3 یا جدیدتر	Internet Explorer 6 یا جدیدتر
فضای هارد دیسک	فضای هارد دیسک
۱٫۵ گیگابایت <p>توجه: برای نصب مجموعه نرم افزار همراه، فضای لازم هارد دیسک ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر داده شود.</p>	۱٫۵ گیگابایت <p>توجه: برای نصب مجموعه نرم افزار همراه، فضای لازم هارد دیسک ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر داده شود.</p>
درايو CD-ROM	درايو CD-ROM
مورد نیاز است	مورد نیاز است
نمایشگر	نمایشگر
XGA 1024 X 768	SVGA 800 X 600

- Windows: عملکرد این دستگاه فقط در صورت استفاده از رایانه ای که قبلاً در آن Windows 7، Windows Vista یا Windows XP نصب شده باشد، ضمانت می شود.
- Windows: ابتدا نرم افزار همراه با چاپگر جوهرافشان Canon را حذف کنید، سیستم عامل را از Windows Vista به Windows 7 ارتقا داده و سپس دوباره مجموعه نرم افزار همراه را نصب کنید.
- Windows: برخی از عملکردها ممکن است در Windows Media Center موجود نباشند.
- Windows: Internet Explorer 7: 8 یا 9 برای نصب Easy-WebPrint EX مورد نیاز است.
- از Easy-WebPrint EX در Internet Explorer 9، نصب باشد.
- Macintosh: هارد دیسک باید به صورت Mac OS Extended (Journaled) یا Mac OS Extended فرمت شده باشد.
- Macintosh: پس از ارتقا از Mac OS X 10.6 به Mac OS X Lion 10.7، نرم افزار همراه با چاپگر جوهرافشان Canon را نصب کنید.

این مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.

درباره مواد مصرفی
مواد مصرفی (مخزن های جوهر/کارتریج های FINE (FINE Cartridges)) به مدت ۵ سال پس از توقف تولید، در دسترس خواهند بود.