

מפרט

מפרט כללי	
רוזלוציית הדפסה (dpi)	9600* (אופקי) 2400 X (אנכי) <p>* טיפוט דיו יכולות להיות ממוקמות במרחק של 1/9600 אינץ' לכל הפחות.</p>
ממשק	ייצאת USB: <p>1* Hi-Speed USB ייצאת Print: Direct Print PictBridge Bluetooth v2.0 (אופציה) *2*3*4 כונן הבזק USB LAN. יוטי: 100BASE-TX/10BASE-T אלחוט: 1* IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b 5* IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b 1* דרוש מחשב התואם לתוקן Hi-Speed USB. מכיוון שממשק USB Hi-Speed תואם באופן מלא כלפי מעלה על 1.1 USB, ניתן להשתמש בו עם USB 1.1.</p> 2* מהירות מרבית: 1.44 Mbps 3* חיבור JPEG/PNG 4* חיבור Bluetooth נועד להדפסה בלבד. 5* הגדרה אפשרית באמצעות הגדרה סטנדרטית. WPS (Wi-Fi Protected Setup) WCN a (Windows Connect Now).

רוחב הדפסה	203.2 מ"מ/8 אינץ'(עבור [Borderless Printing]הדפסה ללא שוליים): 216 מ"מ/8.5 אינץ')
סביבת הפעלה	טמפרטורה: 5 עד 35 C° (41 עד 95 F°) <p>10 עד 90% לחות יחסית (ללא התעבות)</p>
סביבת אחסון	טמפרטורה: 0 עד 40 C° (32 עד 104 F°) <p>5 עד 95% לחות יחסית (ללא התעבות)</p>
אספקת חשמל	ז"ח 100-240 וולט, 60/50 הרץ
צריכת חשמל	הדפסה (העתקה): כ-22 W המתנה (מינימום): כ-2.0 W 21* כבוי: כ-0.4 W 1* חיבור USB למחשב. 1* חיבור USB למתנה. 2* לא ניתן לשנות את זמן ההמתנה למצב המתנה.
ממדים חיצוניים	כ-491 (רוחב) X448 (עומק) X218 (גובה) מ"מ <p>כ-19.4 (רוחב) X17.7 (עומק) X8.6 (גובה) אינץ' * כאשר תומך הנייר ומגש פלט הנייר סגורים.</p>
משקל	כ-11.7 ק"ג (כ-25.7 ליברות) <p>* כאשר ראש ההדפסה ומכלי הדיו מותקנים.</p>
ראש הדפסה/דיו	סך הכל 4608 חרירים (512 P/BK חרירים, 512 Y/Dye חרירים כל אחד, 1536 C/M חרירים כל אחד)
קיבולת מזין מסמכים אוטומטי	גודל A4 Letter או Letter: לכל היותר 35 גיליונות (נייר 75 גרם/מ"ר), עד 5 מ"מ/0.20. אינץ' גבוהה גודל Legal: לכל היותר 30 גיליונות (נייר 75 גרם/מ"ר), עד 4 מ"מ/0.16 אינץ' גבנה גדלים אחרים: גיליון 1

CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501
Japan

מפרטי פקס	
קו מתאים	רשת טלפון ציבורית ממותגת (PSTN)
מצב תקשורת	G3 ,Super G3
שיטת דחיסת נתונים	שחור: MMR, MR, MH <p>צבע: JPEG</p>
מהירות מודם	לכל היותר 33.6 kbps <p>(חזרה אוטומטית למצב קודם)</p>
מהירות שידור	שחור: כ-3 שניות/עמוד במהירות 33.6 kbps (מבוסס על טבלת ITU-T No.1 למפרט ארה"ב ועל טבלת Canon FAX Standard No.1 לאחרים, שניהם במצב רגיל). <p>צבע: כ-1 שניות/עמוד במהירות 33.6 kbps (מבוסס על גיליון המבחן פלקס צבעוני של Canon).</p>
שינוי הדרגתי	שחור: 256 דרגות <p>צבע: 24 סיביות צבע מלא (RGB כל אחד 8 סיביות)</p>
התאמת הדחיסה	3 דרגות
זיכרון	שידור/קבלה: כ-250 עמודים <p>(מבוסס על טבלת ITU-T No.1 למפרט ארה"ב ועל טבלת Canon FAX Standard No.1 לאחרים, שניהם במצב רגיל).</p>

רוזלוציית פקס	שחור רגיל: 8 פיקסל/מ"מ X 3.85 שורות/מ"מ (203 פיקסל/אינץ' X 98 שורות/אינץ') <p>שחור Fine, תמונה: 8 פיקסל/מ"מ X 7.70 שורות/מ"מ (203 פיקסל/אינץ' X 196 שורות/אינץ')</p> שחור Extra Fine: 300 X 300 dpi צבע: 200 X 200 dpi
חיוג	חיוג אוטומטי <p>חיוג מהיר מקודד (לכל היותר 100 יעדים) חיוג קבוצתי (לכל היותר 99 יעדים) חיוג חוזר (עם לחצנים מספריים) חיוג חוזר אוטומטי חיוג חוזר ידני (עם לחצן/חיוג [Redial/Pause] (חיוג חוזר/השהייה): לכל היותר 10 יעדים)</p>
אחרים	דו"ח פעילות אחרי כל 20 פעולות) שידור סדרתי (לכל היותר 101 יעדים) מספרים דחויים (לכל היותר 10 יעדים)

אחרים	WEP (128/64 סיביות) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) הגדרה: הגדרה סטנדרטית WCN (WCN-UFDF/WCN-NET) WPS (תצורת לחצן לחיפה/שיטת קוד PIN) תכונות אחרות: סימטת ניהול
מפרט רשת	CANON EURASIA Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.S. Degirmen Sokak Nida Kule Is Merkezi No:18/10 K:2 Kozyatagi 34742 Kadiköy Istanbul, Turkey www.canon.com.tr
מפרטי פקס	CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59-61 1185 XB Amstelveen The Netherlands www.canon-europe.com

מפרט העתקה	
עויתקים מרובים	לכל היותר 99 עמודים
התאמת עוצמה	9 מצבים, עוצמה אוטומטית (העתקת AE)
הקטנה/הגדלה	25% - 400% (1% יחידה)

מפרט סריקה	
מנהל התקן סורק	TWAIN/WIA (עבור Windows XP/Windows Vista/Windows 7)
גודל סריקה מרבי	11.7" X 8.5"מ"מ/297 X 216 A4/Letter <p>14.0" X 8.5"מ"מ (מזין מסמכים אוטומטי)</p>
רוזלוציית סריקה	רוזלוציה אופטית (אופקי X אנכי) מרבית: 4800 X 2400 dpi 1* רוזלוציה משופרת מרבית: 19200 X 19200 dpi 2* 1* רוזלוציה אופטית מייצגת את קצב הדגימה המרבי בהתבסס על תקן ISO 14473. 2* הגדלת רוזלוציית הסריקה תגביל את אזור הסריקה המרבי האפשרי.
שינוי הדרגתי (קלט/פלט)	אפור: 16 סיביות/8 סיביות צבע: 48 סיביות/24 סיביות (RGB כל אחד 16 סיביות/8 סיביות)

מפרט רשת	
פרוטוקול תקשורת	TCP/IP
LAN	חוסיתקנים נתמכים: IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3 (BASE-T) מהירות העברה: 10 Mbpס (מיתוג אוטומטי)
LAN אלחוטי	תקנים נתמכים: IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n תדר רוחב פס: 2.4 GHz 11-1 או 13-1 * תדר רוחב פס וערוצים זמינים משתנים בהתאם למדינה או לאזור. מהירות העברה (ערך סטנדרטי): IEEE802.11n: לכל היותר 150 Mbps IEEE802.11g: לכל היותר 54 Mbps IEEE802.11b: לכל היותר 11 Mbps * ערכים אלה הם מהירות שידור מרבית תיאורטית בין המדפסת והתקן רשת מקביל ולא מצביעים על מהירות השידור בפועל. מרחק תקשורת: בפנים 50 /164 רגל * טווח למעשה משתנה בהתאם לסביבת ההתקנה ולמיקום. אבטחה: WEP (128/64 סיביות) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) הגדרה: הגדרה סטנדרטית WCN (WCN-UFDF/WCN-NET) WPS (תצורת לחצן לחיפה/שיטת קוד PIN) תכונות אחרות: סימטת ניהול
מפרט רשת	CANON EURASIA Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.S. Degirmen Sokak Nida Kule Is Merkezi No:18/10 K:2 Kozyatagi 34742 Kadiköy Istanbul, Turkey www.canon.com.tr

דרישות מערכת מינימליות		
הקפד על דרישות מערכת ההפעלה כאשר אלה גבוהות מהדרישות המפורטות כאן.		
Windows	Macintosh	
מערכת הפעלה/מעבד/RAM	<p>Windows 7 SP1 ,Windows 7 מעבד 1 GHz או מהיר יותר 32-bit (x86) או (x86) 64-bit GB 2 (64-bit) GB 1</p> <p>Vista ,Vista SP1 ,Windows Vista SP2 מעבד 1 GHz מעבד 512 MB</p> <p>Windows XP SP2 ,Windows XP SP2 מעבד 300 MHz מעבד 128 MB</p>	<p>Mac OS X Lion 10.7 ,Core i3 ,Intel Core 2 Duo ,Core i5 ,Core i7 ,Core i5 Xeon או GB 2</p> <p>Mac OS X 10.6 מעבד Intel GB 1</p> <p>Mac OS X 10.5.8 מעבד ,PowerPC G5 ,Intel ,PowerPC G4 ,PowerPC G4 (יותר יותר) MB 512</p>
דפדפן	Internet Explorer 6 או מתקדם יותר Safari 3 או מתקדם יותר	
מקום בכונן הקשיח	1.5 GB <p>הערה: עבור התקנת תוכנה מאוגדת. הכמות הדרושה של מקום בכונן הקשיח עשויה להשתנות ללא אזהרה מוקדמת.</p>	1.5 GB <p>הערה: עבור התקנת תוכנה מאוגדת. הכמות הדרושה של מקום בכונן הקשיח עשויה להשתנות ללא אזהרה מוקדמת.</p>
כונן תקליטורים	דרוש	דרוש
מסך	600 X 800 X 800 SVGA	600 X 1024 X 768 XGA
דרוש מחשב עם כונן תקליטורים להגדרת חיבור רשת אלחוטית אם לא נעשה שימוש בשיטת לחיצת לחצן.		
Windows: ניתן להבטיח הפעלה רק במחשב המצויד במערכת ההפעלה Windows XP או Windows Vista ,Windows 7		
Windows: הס ר את התקנת התוכנה המאוגדת עם מדפסת הזרקת דיו של Canon לפני השדרוג מערכת ההפעלה Windows Vista למערכת ההפעלה Windows 7 ,לאחר מכן, התקן שוב את התוכנה המאוגדת.		
Windows: ייתכן שפונקציית מסוימות אינן זמינות עם Windows Media Center .		
Windows: Internet Explorer 7 או 8 או 9 דרוש להתקנת Easy-WebPrint EX ,Microsoft .NET Framework 4 Client Profile חייב להיות מותקן כדי להשתמש ב-Internet Explorer 9 ב- Easy-WebPrint EX .		
Macintosh: יש לפרט את הכונן הקשיח כ- Mac OS Extended (Journaled) או Mac OS Extended כדי להשתמש ב-Mac OS Extended (Journaled) .		
Macintosh: לאחר השדרוג מערכת ההפעלה Mac OS X 10.6 או גרסה ישנה יותר למערכת ההפעלה Mac OS X Lion 10.7 ,התקן את התוכנה המאוגדת עם מדפסת הזרקת הדיו של Canon.		

המפרט נתון לשינוי ללא הודעה מראש.

אודות חומרים מתכלים

חומרים מתכלים (מכלי דיו / מחסניות FINE (FINE Cartridges)) זמינים במשך 5 שנים לאחר הפסקת הייצור.

Техникалық сипаттамалар

Жалпы сипаттамалар
Баспа ажыратымдылыгы (нүкте/дюйм) <p>9600* (көлденеңінен) X 2400 (тігінен) * Сия тамшыларын кемінде 1/9600 дюймдік қадаммен орналастыруға болады.</p>
Интерфейс <p>USB порты: Hi-Speed USB *1 Тікелей басып шығару порты: PictBridge Bluetooth v2.0 (қосымша) *2*3*4 USB флеш-дискісі LAN порты: Сымды LAN: 100BASE-TX/10BASE-T Сымсыз LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *5 1* Hi-Speed USB стандартына сәйкес келетін компьютер қажет. Hi-Speed USB интерфейсі жоғары деңгейде USB 1.1 интерфейсімен толық үйлесімді болғандықтан, оны USB 1.1 интерфейсімен пайдалануға болады. *2 Ең жоғары жылдамдық: 1,44 Мбит/с *3 Тек JPEG/PNG *4 Bluetooth байланысы тек басып шығаруда пайдаланылады. *5 Желіні стандартты орнату әдісімен, WPS (Wi-Fi Protected Setup) немесе WCN (Windows Connect Now) арқылы орнатуға болады.</p>
Баспа өні <p>203,2 мм/8 дюйм ([Borderless Printing/Киексіз фотосуреттерді басып шығару] үшін: 216 мм/8,5 дюйм)</p>
Жұмыс ортасы <p>Температура: 5 - 35 °C (41 - 95 °F) Ылғалдылық: 10-90% салыстырмалы ылғалдылық (конденсациясыз)</p>
Сақтау ортасы <p>Температура: 0 - 40 °C (32 - 104 °F) Ылғалдылық: 5-95% салыстырмалы ылғалдылық (конденсациясыз)</p>
Қуат көзі <p>Айнаымалы ток 100-240 В, 50/60 Гц</p>
Қуаттың тұтынылуы <p>Басып шығару (көшіру): шамамен 22 Вт Күту режимі (ең аз): шамамен 2,0 Вт *1*2 Өшіп тұрғанда: шамамен 0,4 Вт *1 *1 Компьютерге USB байланысы *2 Күту режимі қосылатын уақыт аралығын өзгерту мүмкін емес.</p>
Сыртқы өлшемдері <p>Шамамен 491 (ені) X 448 (ұзындығы) X 218 (биіктігі) мм Шамамен 19,4 (ені) X 17,7 (ұзындығы) X 8,6 (биіктігі) дюйм * Қағаз тіреуіші мен қағаз шығатын науа кіріп тұрғанда.</p>
Салмағы <p>Шамамен 11,7 кг (шамамен 25,7 фунт) * Баспа ұшы және сия ыдыстары орнатылып тұрғанда.</p>
Баспа ұшы/сия <p>Барлығы 4608 саптама (P/BK 512 саптама, Y/Dye BК әрқайсысында 512 саптама, C/M әрқайсысында 1536 саптама)</p>
ADF сыйымдылығы <p>A4 немесе Letter өлшемі: (ең көбі) 35 парақ (20 фунт/75 г/м2), биіктігі: 5 мм/0,20 дюйм Занды өлшем: (ең көбі) 30 парақ (20 фунт/75 г/м2), биіктігі: 4 мм/0,16 дюйм Басқа өлшемдер: 1 парақ</p>

CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501,
Japan

CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59-61 1185 XB Amstelveen
The Netherlands
www.canon-europe.com

Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертіледі.

Тұтынылатын заттар туралы
Тұтынылатын заттарды (сия ыдыстары / FINE картридждері (FINE Cartridges)) өндірілуі тоқтағаннан кейін 5 жыл ішінде алуға болады.