

# Canon MX370 series

K10374

## Specifications

General Specifications
<b>Printing resolution (dpi)</b>
4800* (horizontal) X 1200 (vertical) <div>* Ink droplets can be placed with a pitch of 1/4800 inch at minimum.</div>
<b>Interface</b>
USB Port: <div>Hi-Speed USB *1</div>
*1 A computer that complies with Hi-Speed USB standard is required. <div>Since the Hi-Speed USB interface is fully upwardly compatible with USB 1.1, it can be used at USB 1.1.</div>
<b>Print width</b>
203.2 mm/8 inches (for Borderless Printing: 216 mm/8.5 inches)
<b>Operating environment</b>
Temperature: 5 to 35 <span> </span> °C (41 to 95 <span> </span> °F) <div>Humidity: 10 to 90<span> </span>% RH (no condensation)</div>
<b>Storage environment</b>
Temperature: 0 to 40 <span> </span> °C (32 to 104 <span> </span> °F) <div>Humidity: 5 to 95<span> </span>% RH (no condensation)</div>
<b>Power supply</b>
AC 100-240 V, 50/60 Hz
<b>Power consumption</b>
Printing (Copy): Approx. 14 W <div>Standby (minimum): Approx. 1.6 W *1*2</div> OFF: Approx. 0.4 W *1
*1 USB connection to PC
*2 The wait time for standby cannot be changed.
<b>External dimensions</b>
Approx. 458 (W) X 385 (D) X 200 (H) mm <div>Approx. 18.1 (W) X 15.2 (D) X 7.9 (H) inches</div> <div>* With the Front Cover retracted.</div>
<b>Weight</b>
Approx. 8.4 kg (Approx. 18.5 lb) <div>* With the FINE Cartridges installed.</div>
<b>Canon FINE Cartridge</b>
Total 1792 nozzles (BK 640 nozzles, C/M/Y each 384 nozzles)
<b>ADF capacity</b>
A4 or Letter size: max. 30 sheets (20 lb/75 gsm paper), up to 4 mm/0.16 inches in height <div>Legal size: max. 5 sheets (20 lb/75 gsm paper), up to 1 mm/0.04 inches in height</div> Other sizes: 1 sheet

Fax Specifications
<b>Applicable line</b>
Public Switched Telephone Network (PSTN)
<b>Communication mode</b>
Super G3, G3
<b>Data compressing system</b>
Black: MH, MR, MMR <div>Color: JPEG</div>
<b>Modem speed</b>
max. 33.6 kbps <div>(Automatic fallback)</div>
<b>Transmission speed</b>
Black: Approx. 3 seconds/page at 33.6 kbps <div>(Based on ITU-T No.1 chart for US specifications and Canon FAX Standard chart No.1 for others, both in standard mode.)</div> Color: Approx. 1 minute/page at 33.6 kbps <div>(Based on Canon COLOR FAX TEST SHEET.)</div>
<b>Gradation</b>
Black: 256 levels <div>Color: 24 bit Full Color (RGB each 8 bit)</div>
<b>Density adjustment</b>
3 levels
<b>Memory</b>
Transmission/reception: approx. 50 pages <div>(Based on ITU-T No.1 chart for US specifications and Canon FAX Standard chart No.1 for others, both in standard mode.)</div>
<b>Fax resolution</b>
Black Standard: 8 pels/mm X 3.85 lines/mm (203 pels/inch X 98 lines/inch) <div>Black Fine, Photo: 8 pels/mm X 7.70 lines/mm (203 pels/inch X 196 lines/inch)</div> Black Extra Fine: 300 X 300 dpi <div>Color: 200 X 200 dpi</div>
<b>Dialing</b>
Automatic dialing <div>Coded speed dial (max. 20 destinations)</div> Group dial (max. 19 destinations)
Regular dialing (with Numeric buttons)
Automatic redialing
Manual redialing (max. 10 destinations)
<b>Others</b>
Activity report (after every 20 transactions) <div>Sequential broadcasting (max. 21 destinations)</div> Rejected numbers (max. 10 destinations)

CANON INC.  
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501  
Japan

CANON EUROPA N.V.  
Bovenkerkerweg 59-61 1185 XB Amstelveen  
The Netherlands  
www.canon-europe.com

Copy Specifications
<b>Multiple copy</b>
max. 99 pages
<b>Intensity adjustment</b>
9 positions, Auto intensity (AE copy)
<b>Reduction/Enlargement</b>
25 <span> </span> % - 400 <span> </span> % (1 <span> </span> % unit)

Scan Specifications
<b>Scanner driver</b>
TWAIN/WIA (for Windows 7/Windows Vista/Windows XP)
<b>Maximum scanning size</b>
A4/Letter, 216 X 297 mm/8.5" X 11.7" (Platen Glass), 216 X 356 mm/8.5" X 14.0" (ADF)
<b>Scanning resolution</b>
Optical resolution (horizontal X vertical) max: 1200 X 2400 dpi *1 <div>Interpolated resolution max: 19200 X 19200 dpi *2</div> *1 Optical Resolution represents the maximum sampling rate based on ISO 14473.
*2 Increasing the scanning resolution will limit the maximum possible scanning area.
<b>Gradation (Input/Output)</b>
Gray: 16 bit/8 bit <div>Color: 48 bit/24 bit (RGB each 16 bit/8 bit)</div>

Miniumum System Requirements		
	Windows	Macintosh
Operating System/Processor/RAM	Windows 7, Windows 7 SP1 1 GHz or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor 1 GB (32-bit)/2 GB (64-bit)	Mac OS X Lion 10.7 Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7, or Xeon processor 2 GB
	Windows Vista, Vista SP1, Vista SP2 1 GHz processor 512 MB	Mac OS X 10.6 Intel processor 1 GB
	Windows XP SP2, SP3 32-bit only 300 MHz processor 128 MB	Mac OS X 10.5.8 Intel processor, PowerPC G5, PowerPC G4 (867 MHz or faster) 512 MB
Browser	Internet Explorer 6 or later	Safari 3 or later
Hard Disk Space	1.5 GB Note: For bundled software installation. <div>The necessary amount of hard disk space may be changed without notice.</div>	1.5 GB Note: For bundled software installation. <div>The necessary amount of hard disk space may be changed without notice.</div>
CD-ROM Drive	Required	Required
Display	SVGA 800 X 600	XGA 1024 X 768

- Windows: Operation can only be guaranteed on a computer with Windows 7, Windows Vista or Windows XP pre-installed.
- Windows: Uninstall software bundled with the Canon inkjet printer before upgrading from Windows Vista to Windows 7, then install the bundled software again.
- Windows: Some functions may not be available with Windows Media Center.
- Windows: Internet Explorer 7, 8 or 9 is required to install Easy-WebPrint EX.

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile must be installed to use Easy-WebPrint EX in Internet Explorer 9.
- Macintosh: Hard Disk must be formatted as Mac OS Extended (Journaled) or Mac OS Extended.
- Macintosh: After upgrading from Mac OS X 10.6 to Mac OS X Lion 10.7, install software bundled with the Canon inkjet printer.

Windows

<span></span>	<span></span>
---------------	---------------

Specifications are subject to change without notice.

About Consumables
Consumables (ink tanks / FINE Cartridges) are available for 5 years after production of the machine has stopped.

## Specifikacije

Opće specifikacije
<b>Rezolucija ispisa (dpi)</b>
4800* (vodoravno) X 1200 (okomito) <div>* Kapi tinte mogu se postavljati s najmanjim razmakom od 1/4800 inča.</div>
<b>Sučelje</b>
USB ulaz: <div>Hi-Speed USB *1</div>
*1 Potrebno je računalo sukladno standardu Hi-Speed USB. Budući da je priključak Hi-Speed USB sučelje kompatibilno s priključkom USB 1.1, može se koristiti kao USB 1.1.
<b>Širina ispisa</b>
203.2 mm / 8 inča (za [Borderless Printing/Ispis bez rubova]: 216 mm / 8,5 inča)
<b>Radno okruženje</b>
Temperatura: 5 do 35 <span> </span> °C (41 do 95 <span> </span> °F) <div>Vlažnost: 10 do 90<span> </span>% RH (bez kondenzacije)</div>
<b>Okruženje za pohranu</b>
Temperatura: 0 do 40 <span> </span> °C (32 do 104 <span> </span> °F) <div>Vlažnost: 5 do 95<span> </span>% RH (bez kondenzacije)</div>
<b>Napajanje</b>
Izmjenična struja 100-240 V, 50/60 Hz
<b>Potrošnja energije</b>
Ispis (kopiranje): pribl. 14 W <div>Stanje pripravnosti (minimalno): pribl. 1,6 W *1*2</div> ISKLJUČENO: pribl. 0,4 W *1
*1 USB veza s osobnim računalom
*2 Vrjeme čekanja za stanje pripravnosti ne može se promijeniti.
<b>Vanjske dimenzije</b>
Pribl. 458 (Š) X 385 (D) X 200 (V) mm <div>Pribl. 18,1 (Š) X 15,2 (D) X 7,9 (V) inča</div> <div>* S uvučenim prednjim poklopcem.</div>
<b>Težina</b>
Pribl. 8,4 kg (pribl. 18,5 lb) <div>* S umetnutim spremnicima s tintom FINE (FINE Cartridges).</div>
<b>Spremnik s tintom FINE (FINE Cartridge) tvrtke Canon</b>
Ukupno 1792 mlaznica (BK 640 mlaznica, C/M/Y svaka po 384 mlaznice)
<b>Kapacitet ADF-a</b>
Veličina A4 ili Letter: maks. 30 listova (papir od 20 lb / 75 g/m2), debljine do 4 mm / 0,16 inča <div>Legal veličina: maks. 5 listova (papir od 20 lb / 75 g/m2), debljine do 1 mm / 0,04 inča</div> Druge veličine: 1 list

Specifikacije faksa
<b>Primjenjiva linija</b>
Javna telefonska mreža (Public Switched Telephone Network - PSTN)
<b>Način komunikacije</b>
Super G3, G3
<b>Sustav kompresije podataka</b>
Crno-bijelo: MH, MR, MMR <div>U boji: JPEG</div>
<b>Brzina modema</b>
Maks. 33,6 kb/s <div>(automatsko usporavanje)</div>
<b>Brzina prijenosa</b>
Crno-bijelo: pribl. 3 sekunde po stranici pri 33,6 kb/s <div>(na temelju tablice za specifikacije ITU-T br. 1 u SAD-u i Canon tablice br. 1 FAKS standarda za ostale, u standardnom načinu rada).</div> U boji: pribl. 1 minuta po stranici pri 33,6 kb/s <div>(na temelju Canon TESTA ZA FAKS U BOJI.)</div>
<b>Gradacija</b>
Crno-bijelo: 256 razina <div>U boji: 24 bit-na Full Color (RGB, 8 bita svaka)</div>
<b>Prilagodba gustoće</b>
3 razine
<b>Memorija</b>
Prijenos/prijem: pribl. 50 stranica <div>(na temelju tablice za specifikacije ITU-T br. 1 u SAD-u i Canon tablice br. 1 FAKS standarda za ostale, u standardnom načinu rada).</div>
<b>Rezolucija faksa</b>
Crno-bijelo Standardna: 8 piksela/mm X 3,85 linija/mm (203 piksela/inč X 98 linija/inč) <div>Crno-bijelo Fina, Fotografija: 8 piksela/mm X 7,70 linija/mm (203 piksela/inč X 196 linija/inč)</div> Crno-bijelo Izuzetno fina: 300 X 300 dpi <div>U boji: 200 X 200 dpi</div>
<b>Biranje</b>
Automatsko biranje <div>Kodirano brzo biranje (maks. 20 odredišta)</div> Grupno biranje (maks. 19 odredišta) <div>Obično biranje (pomoću numeričkih tipki)</div> Automatsko ponovno biranje
Ručno ponovno biranje (maks. 10 odredišta)
<b>Drugo</b>
Izvešće o aktivnosti (nakon svakih 20 transakcija) <div>Uzastopno razašiljanje (maks. 21 odredište)</div> Odbijeni brojevi (maks. 10 odredišta)

Specifikacije kopiranja
<b>Višestruke kopije</b>
Maks. 99 stranica
<b>Prilagodba intenziteta</b>
9 položaja, automatska postavka intenziteta (AE kopiranje)
<b>Smanjenje/povećanje</b>
25 <span> </span> % - 400 <span> </span> % (jedinica 1 <span> </span> %)

Specifikacije skeniranja
<b>Upravljački program skenera</b>
TWAIN/WIA (za Windows 7/Windows Vista/Windows XP)
<b>Maksimalna veličina skeniranja</b>
A4/Letter, 216 X 297 mm / 8,5" X 11,7" (staklo za dokumente), 216 X 356 mm / 8,5" X 14,0" (ADF)
<b>Rezolucija skeniranja</b>
Maksimalna optička rezolucija (vodoravno x okomito): 1200 X 2400 dpi *1
Maksimalna interpolirana rezolucija: 19200 X 19200 dpi *2
*1 Optička rezolucija predstavlja maksimalnu brzinu uzorkovanja na temelju standarda ISO 14473.
*2 Povećanje rezolucije skeniranja ograničit će maksimalno područje skeniranja.
<b>Gradacija (ulaz/izlaz)</b>
Siva: 16 bita / 8 bita <div>U boji: 48 bita / 24 bita (RGB, svaka 16 bita / 8 bita)</div>

CANON INC.  
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501  
Japan

CANON EUROPA N.V.  
Bovenkerkerweg 59-61 1185 XB Amstelveen  
The Netherlands  
www.canon-europe.com

CANON ADRIA D.O.O.  
Dunajska cesta 128a  
1000 Ljubljana, Slovenia  
www.canon.si

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti.

O potrošnom materijalu
Potrošni materijali (posude za tintu / spremnici s tintom FINE (FINE Cartridges)) dostupni su 5 godina nakon prestanka proizvodnje uređaja.

## מפרט

מפרט כללי
<b>רזולוציית הדפסה (dpi)</b> <p>4800* (אופקי) X 1200 (אנכי) <ul style="list-style-type: none"><li>טיפות דיו יכולות להיות ממוקמות במרחק של 1/4800 אינץ' לכל הפחות.</li></ul></p>
<b>ממשק</b> <p>יציאת USB: <ul style="list-style-type: none"><li>Hi-Speed USB 1*</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>1* דרוש מחשב התואם לתקן Hi-Speed USB. מכיוון שממשק Hi-Speed USB תואם באופן מלא כלפי מעלה עם USB 1.1, ניתן להשתמש בו עם USB 1.1.</li></ul></p>
<b>רוחב הדפסה</b> <p>203.2 מ"מ/8 אינץ'(עבור [Borderless Printing/הדפסה ללא שוליים]: 216 מ"מ/8.5 אינץ')</p>
<b>סביבת הפעלה</b> <p>טמפרטורה: 5 עד 35 C° (41 עד 95 F°) <ul style="list-style-type: none"><li>עד 10% לחות יחסית (ללא התעבות)</li></ul></p>
<b>סביבת אחסון</b> <p>טמפרטורה: 0 עד 40 C° (32 עד 104 F°) <ul style="list-style-type: none"><li>עד 5% לחות יחסית (ללא התעבות)</li></ul></p>
<b>אספקת חשמל</b> <p>ז"ח 100-240 וולט, 60/50 הרץ</p>
<b>צריכת חשמל</b> <p>הדפסה (העתקה): כ- W 14 <ul style="list-style-type: none"><li>המתנה (מינימום): כ- W 1.6 *1*2</li> <li>כבוי: כ- W 0.4 1*</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>1* חיבור USB למחשב.</li> <li>2* לא ניתן לשנות את זמן ההמתנה למצב המתנה.</li></ul></p>
<b>ממדים חיצוניים</b> <p>כ- 458 (רוחב) X 385 (עומק) X 200 (גובה) מ"מ <ul style="list-style-type: none"><li>כ- 18.1 (רוחב) X 15.2 (עמק) X 7.9 (גובה) אינץ' <ul style="list-style-type: none"><li>* כאשר המסכה הקדמי סגור.</li></ul></li></ul></p>
<b>משקל</b> <p>כ- 8.4 ק"ג (כ- 18.5 ליברות) <ul style="list-style-type: none"><li>* כאשר מחסנית FINE Cartridge (FINE מותקנות.</li></ul></p>
<b>מחסנית FINE (FINE Cartridge) של Canon</b> <p>סך הכל 1792 חרירים (640 BK חרירים, 384 C/M/Y חרירים כל אחד)</p>
<b>קיבולת מזין מסמכים אוטומטי</b> <p>גודל A4 או Letter: לכל היותר 30 גיליונות (נייר 75 גרם/מ"ר), עד 4 מ"מ/0.16 אינץ' בגובה <ul style="list-style-type: none"><li>גודל Legal: לכל היותר 5 גיליונות (נייר 75 גרם/מ"ר), עד 1 מ"מ/0.04 אינץ' בגובה גדלים אחרים: גיליון 1</li></ul></p>

מפרטי פקס
<b>קו מתאים</b> <p>רשת טלפון ציבורית ממותגת (PSTN)</p>
<b>מצב תקשורת</b> <p>G3 ,Super G3</p>
<b>שיטת דחיסת נתונים</b> <p>שחור: MMR ,MR ,MH <p>צבע: JPEG</p></p>
<b>מהירות מודם</b> <p>לכל היותר 33.6 kbps <p>(חזרה אוטומטית למצב קודם)</p></p>
<b>מהירות שידור</b> <p>שחור: כ- 3 שניות/עמוד במהירות 33.6 kbps <p>(מבוסס על טבלת ITU-T No.1 למפרט ארה"ב ועל טבלת Canon FAX Standard No.1 לאחרים, שניהם במצב רגיל), <p>צבע: כ- 1 שניות/עמוד במהירות 33.6 kbps <p>(מבוסס על גיליון המבחן לפקס צבעוני של Canon).</p></p></p></p>
<b>שינוי הדרגתי</b> <p>שחור: 256 דרגות <p>צבע: 24 סיביות צבע מלא (RGB כל אחד 8 סיביות)</p></p>
<b>התאמת דחיסה</b> <p>3 דרגות</p>
<b>זיכרון</b> <p>שידור/קבלה: כ- 50 עמודים <p>(מבוסס על טבלת ITU-T No.1 למפרט ארה"ב ועל טבלת Canon FAX Standard No.1 לאחרים, שניהם במצב רגיל),</p></p>
<b>רזולוציית פקס</b> <p>שחור סטנדרטי: 8 פיקסל/מ"מ X 3.85 שורות/מ"מ (203 פיקסל/אינץ' X 98 שורות/אינץ')</p> <p>שחור ,Fine ,Photo: 8 פיקסל/מ"מ X 7.70 שורות/מ"מ (203 פיקסל/אינץ' X 196 שורות/אינץ')</p> <p>שחור ,Extra Fine: 300 X 300 dpi <p>צבע: 200 X 200 dpi</p></p>
<b>חיוג</b> <p>חיוג אוטומטי <ul style="list-style-type: none"><li>חיוג מהיר מקודד לכל היותר 20 יעדים)</li> <li>חיוג קבוצתי לכל היותר 19 יעדים)</li> <li>חיוג רגיל (עם לחצנים מספריים)</li> <li>חיוג חוזר אוטומטי</li> <li>חיוג חוזר ידני (לכל היותר 10 יעדים)</li></ul></p>
<b>אחרים</b> <p>דו"ח פעילות (אחרי כל 20 פעולות) <p>שידור סדרתי (לכל היותר 21 יעדים) <p>מספרים דחויים לכל היותר 10 יעדים)</p></p></p>

<div><div><span><span></span></span></div><div><span>הדפסת תמונה</span></div></div>	<div><div><span><span></span></span></div><div><span>הדפסת טקסט</span></div></div>
<div><div><span><span></span></span></div><div><span>הדפסת טקסט</span></div></div>	<div><div><span><span></span></span></div><div><span>הדפסת תמונה</span></div></div>
<div><div><span><span></span></span></div><div><span>הדפסת טקסט</span></div></div>	<div><div><span><span></span></span></div><div><span>הדפסת תמונה</span></div></div>
<div><div><span><span></span></span></div><div><span>הדפסת טקסט</span></div></div>	<div><div><span><span></span></span></div><div><span>הדפסת תמונה</span></div></div>
<div><div><span><span></span></span></div><div><span>הדפסת טקסט</span></div></div>	<div><div><span><span></span></span></div><div><span>הדפסת תמונה</span></div></div>
<div><div><span><span></span></span></div><div><span>הדפסת טקסט</span></div></div>	<div><div><span><span></span></span></div><div><span>הדפסת תמונה</span></div></div>
<div><div><span><span></span></span></div><div><span>הדפסת טקסט</span></div></div>	<div><div><span><span></span></span></div><div><span>הדפסת תמונה</span></div></div>
<div><div><span><span></span></span></div><div><span>הדפסת טקסט</span></div></div>	<div><div><span><span></span></span></div><div><span>הדפסת תמונה</span></div></div>
<div><div><span><span></span></span></div><div><span>הדפסת טקסט</span></div></div>	<div><div><span><span></span></span></div><div><span>הדפסת תמונה</span></div></div>
<div><div><span><span></span></span></div><div><span>הדפסת טקסט</span></div></div>	<div><div><span><span></span></span></div><div><span>הדפסת תמונה</span></div></div>

**CANON INC.**
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501
Japan

**CANON EUROPA N.V.**
Bovenkerkerweg 59-61 1185 XB Amstelveen
The Netherlands
www.canon-europe.com

מפרט העתקה
<b>עונקים מרובים</b> <p>לכל היותר 99 עמודים</p>
<b>התאמת עוצמה</b> <p>9 מצבים, עוצמה אוטומטית (העתקת AE)</p>
<b>הקטנה/הגדלה</b> <p>25% - 400% (1% יחידה)</p>

מפרט סריקה
<b>מנהל התקן סורק</b> <p>TWAIN/WIA (עבור Windows XP/Windows Vista/Windows 7)</p>
<b>גודל סריקה מרבי</b> <p>A4/Letter, 216 X 297 מ"מ/8.5" X 11.7" (משטח זכוכית), 216 X 356 מ"מ/8.5" X 14.0" (מזין מסמכים אוטומטי)</p>
<b>רזולוציית סריקה</b> <p>רזולוציה אופטית (אופקי X אנכי) מרבית: 1200 X 2400 dpi 1* <p>רזולוציה משופרת מרבית: 19200 X 19200 dpi 2* <p>1* רזולוציה אופטית מייצגת את קצב הדגימה המרבי בהתבסס על תקן ISO 14473.</p> <p>2* הגדלת רזולוציית הסריקה תגביל את אזור הסריקה המרבי האפשרי.</p></p></p>
<b>שינוי הדרגתי (קלט/פלט)</b> <p>אפור: 16 סיביות/8 סיביות <p>צבע: 48 סיביות/24 סיביות (RGB כל אחד 16 סיביות/8 סיביות)</p></p>

דרישות מערכת מינימליות	
הקפד על דרישות מערכת ההפעלה כאשר אלה גבוהות מהדרישות המפורטות כאן.	
<b>Windows</b>	<b>Macintosh</b>
<b>מערכת הפעלה/מעבד/RAM</b>	
Windows 7 SP1 ,Windows 7 מעבד 1 GHz או מהיר יותר 32-bit (x86) או 64-bit (x64) GB 2(32-bit) GB 1(64-bit)	Mac OS X Lion 10.7 מעבד Intel Core i3 ,Intel Core 2 Duo Xeon או Core i7 ,Core i5 GB 2
Vista ,Vista SP1 ,Windows Vista SP2 מעבד 1 GHz MB 512	Mac OS X 10.6 מעבד Intel GB 1
Windows XP SP2 32-bit Windows XP SP2 בלבדמעבד 300 MHz MB 128	Mac OS X 10.5.8 מעבד Intel ,PowerPC G5 ,PowerPC G4 (יותר) MB 512
<b>דפדפן</b>	
Internet Explorer 6 או מתקדם יותר	Safari 3 או מתקדם יותר
<b>מקום בכונן הקשיח</b>	
GB 1.5 <p>הערה: עבור התקנת תוכנה מאוגדת. הכמות הדרושה של מקום בכונן הקשיח עשויה להשתנות ללא אזהרה מוקדמת.</p>	GB 1.5 <p>הערה: עבור התקנת תוכנה מאוגדת. הכמות הדרושה של מקום בכונן הקשיח עשויה להשתנות ללא אזהרה מוקדמת.</p>
<b>כונן תקליטורים</b>	
דרוש	דרוש
<b>מסך</b>	
SVGA 800 X 600	XGA 1024 X 768

- Windows: ניתן להבטיח הפעלה רק במחשב המצויד במערכות ההפעלה Windows 7 ,Windows Vista או Windows XP המותקנות מראש.
- Windows: הסר את התקנת התוכנה המאוגדת עם מדפסת הזרקת דיו של Canon לפני השדרוג ממערכת ההפעלה Windows Vista למערכת ההפעלה Windows 7, לאחר מכן, התקן שוב את התוכנה המאוגדת.
- Windows: ייתכן שפונקציות מסימות אינן זמינות עם Windows Media Center.
- Windows 7 :Internet Explorer 8 או 9 דרוש להתקנת Easy-WebPrint EX. Microsoft .NET Framework 4 Client Profile חייב להיות מותקן כדי להשתמש ב- Easy-WebPrint EX ב- Internet Explorer 9.
- Macintosh: יש לפרמט את הכונן הקשיח כ- Mac OS Extended (Journaled) או Mac OS Extended.
- Macintosh: לאחר השדרוג ממערכת ההפעלה Mac OS X 10.6 או גרסה ישנה יותר למערכת ההפעלה Mac OS X Lion 10.7, התקן את התוכנה המאוגדת עם מדפסת הזרקת הדיו של Canon.

המפרט נתון לשינוי ללא הודעה מראש.

אודות חומרים מתכלים

חומרים מתכלים (מכלי דיו / מחסניות FINE Cartridges) זמינים במשך 5 שנים לאחר הפסקת הייצור.